


# 4000 Motion 15W-40



## Lubricante multigrado para motores 4T Gasolina y diesel ligeros de turismos y furgonetas

### APLICACIONES

Lubricante desarrollado específicamente para modernos motores 4T gasolina o diesel ligeros de turismos o furgonetas con los más modernos sistemas electrónicos de alimentación y escape: Inyección directa, common rail, así como para sistemas con sonda lambda y catalizador.

Es recomendable su uso en motores que incorporan turbo compresor.

Especialmente diseñado para su aplicación en vehículos nuevos (< de 30.000 Km.), con estilo de conducción normal, no deportiva.

Su formulación le hace recomendable para todo tipo de trabajos: urbano, carretera y autopista.

### PRESTACIONES

**NORMAS :** API SJ/CF, CCMC G4/PD2, ACEA A3/B3/B4  
**ESPECIFICACIONES:** VW 501.01/505.00(01/97), MB 229.1

Responde a las exigencias de los principales constructores.

Posee un nivel de detergencia y dispersancia muy elevada para responder a las exigencias de todos los motores ligeros.

Excelente protección antidesgaste, superando de forma brillante los ensayos VW de desgaste en cigüeñal.

Protege las juntas y retenes de goma.

Disminuye la formación de depósitos en la zona alta del pistón debido a su bajo contenido en cenizas.

Optimiza el consumo de lubricante y disminuye la emisión de gases contaminantes.

Antiherrumbre, antiespuma, antioxidante, anticorrosivo, adecuado al uso de los motores diesel ligeros.

### CONSEJOS DE UTILIZACIÓN

Cambios de aceite: recomendamos seguir las instrucciones del constructor.

Si no se superan los Km. indicados, se cambiará el aceite 1 vez al año, junto con el filtro de aceite.

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

<b>GRADO SAE</b>	<b>15W 40</b>	
DENSIDAD A 15° C	0.898	gr./ml
VISCOSIDAD A 40°C	108	mm <sup>2</sup> /s
VISCOSIDAD A 100°C	15	mm <sup>2</sup> /s
INDICE DE VISCOSIDAD	130	
VISCOSIDAD A -15°C	3100	cP
PUNTO DE INFLAMACIÓN	224	°C
PUNTO DE CONGELACIÓN	-27	°C
TBN	9	mg KOH/g.

### EMBALAJES

Formato : 5, 50, 206 y 1000 litros.

3867  
40Mdo1540  
E11/03