

ANTIESPUMANTE E 0-18

Antiespumante para emulsiones acuosas

DESCRIPCION

ANTIESPUMANTE E-0-18 es una dispersión acuosa de organocompuestos exenta de aceite mineral y silicona.

CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS

ENSAYO	VALOR TÍPICO	METODICA ENSAYO
Aspecto	Opaco	HI-101
Color	Amarillo	HI-102
Densidad 15,5°C	1,0 g/cm ³	ASTM D-1298

HI = Test desarrollado por Houghton Ibérica

APLICACIONES

ANTIESPUMANTE E-0-18 es adecuado para aplicar sobre disoluciones y emulsiones acuosas que tengan una excesiva formación de espuma.

MODO DE EMPLEO

El producto se utiliza en estado de suministro, procurando efectuar la adición en una parte del circuito donde exista buena circulación y/o agitación del fluido a tratar.

La dosificación recomendada es de 0,1 a 0,5 %.

SUMINISTRO

ANTIESPUMANTE E-0-18 se suministra habitualmente en garrafas de 5 y 25 lt.

Nº edición: 3
Fecha revisión: 01/11-M.D.

La información contenida en esta Noticia Técnica es, en lo que respecta a nuestros conocimientos, correcta. Dado que el uso final del producto está fuera de nuestra supervisión, no nos hacemos responsables de su empleo indebido. Los valores aquí presentes son datos promedios y cualquier diferencia es debida al margen de especificación propio del proceso de fabricación.

HOUGHTON IBERICA, S.A.
P.I. Can Salvatella - Avda. Arraona, 73-79
08210 Barberà del Vallès BARCELONA
Tel. +34 93 718 85 00
Fax +34 93 718 93 00
info@houghton-ib.com



HOUGHTON™
Fluid Partnerships Making a World of Difference