

CUT-MAX 1-03 FS

Aceite puro para bruñido y rectificación

DESCRIPCIÓN

CUT-MAX 1-03 FS está basado en aceite mineral tratado con hidrógeno con un contenido reducido de aromáticos. Una combinación de aditivos polares, para presiones extremas y antidesgaste confieren al aceite una capacidad de carga elevada. El aceite consigue un buen acabado de superficie en las piezas mecanizadas.

CUT-MAX 1-03 FS es libre de cloro.

APLICACIONES

CUT-MAX 1-03 FS se utiliza principalmente para el bruñido de engranajes para automóviles

CUT-MAX 1-03 FS es apropiado para muelas de bruñir de cerámica y de CBN.

RECOMENDACIONES PARA EL USO

CUT-MAX 1-03 FS uso sin diluir en el estado de entrega.

PROPIEDADES FÍSICAS TÍPICAS

Color	amarillo	
Densidad a 20 °C kg/m ³	840	ASTM D 4052
Viscosidad cinemática a 40 °C mm ² /s	5	ASTM D 7042
Punto de ignición COC °C	130	ASTM D 92
Punto de fluidez °C	-15	ASTM D 97
Corrosión de cobre	1b	ASTM D 130

BENEFICIOS

- Mayor productividad: larga vida útil de la herramienta
- Coste reducido: larga vida útil del baño
- Coste reducido: máquinas limpias

PRODUCTOS RELACIONADOS

Para resultados óptimos recomendamos utilizar la gama de lubricantes, detergentes y agentes de protección anticorrosiva industriales de Houghton.

Para más información, póngase en contacto con su representante local de Houghton.

ALMACENAMIENTO

Consulte el apartado 7 de las Fichas de datos de seguridad para más información sobre el manejo y el almacenamiento, inclusive el tiempo de almacenamiento del producto. El producto debe almacenarse bajo cubierto en un lugar limpio, seco y protegido de las heladas. Salvo especificación contraria, la temperatura de almacenamiento recomendada suele ser de 5 °C a 40 °C. Utilice las existencias en el orden de entrega.

SALUD Y SEGURIDAD

Están disponibles unas fichas de datos de seguridad conforme al reglamento (CE) nº 1907/2006 Anexo II cuando una sustancia o preparación cumple los criterios según las Directivas 67/548/CEE o 1999/45/CE.

GM/MD 18/09/2012 ES



HOUGHTON™

Houghton Iberica S.A.
Avda. Arraona, 73-79
Pol. Ind. Can Salvatella-Torre Mateu
08210 Barbera del Valles (Barcelona)
España

Tel: +34-93-718-8500
Fax: +34-93-718-9300
<http://www.houghtonintl.com>

El presente documento contiene información basada en datos que consideramos correctos. No obstante, es posible que el producto no sea apto para todos los usos y entornos operativos. No existe ninguna garantía expresa o implícita.