

# GALP FÓRMULA FE VL 0W30

Lubricante 100% sintético, destinado a la lubricación de motores de vehículos ligeros a gasolina y diesel. Este producto ha sido especialmente desarrollado para los motores **Volvo**, que pidan un grado 0W30, con nivel de performance **ACEA A5/B5**.

Cumple con los requisitos de la norma **VOLVO VCC 95200377**.

Su utilización garantiza bajos consumos de combustible y períodos de cambio más alargados: está clasificado como "super fuel economy". Su baja viscosidad, proporciona un excelente comportamiento viscosimétrico en frío (excelente fluidez a baja temperatura), garantizando la lubricación inmediata del motor al arranque en frío.

## Propiedades

- Excelente fluidez a bajas temperaturas, lo que permite que el lubricante llegue rápidamente a todas las piezas mecánicas, garantizando así una lubricación adecuada en el momento del arranque.
- Elevada protección anti desgaste.
- Elevada protección contra depósitos, a altas y bajas temperaturas.
- Grande estabilidad de la película lubricante y manutención de sus propiedades, mismo bajo condiciones extremas de presión y temperaturas.
- Bajos consumos de combustible y lubricantes.

## Especificaciones / Aprobaciones

**ACEA** A5/B5  
**API** SL/CF  
**VOLVO** VCC 95200377

## Características Principales

(valores típicos)

Grado SAE	<b>0W-30</b>
Densidad a 15°C, kg/l (D1298/ D4052)	0,85
Índice de viscosidad (D2270)	179
Viscosidad cin. a 40°C, mm <sup>2</sup> /s (D445)	55
Viscosidad cin. a 100°C, mm <sup>2</sup> /s (D445)	10,3
Punto de Congelación, °C (D97)	-42
Punto de Inflamación, COC, °C (D92)	222

## Envases Disponibles

Isocontenedor 1000 L  
Bidón 205 L  
Cubeto 20 L  
Caja 18x1 L

