

GALP FÓRMULA LONGLIFE III

Lubricante multifunciones de gama superior, 100% sintético, desarrollado para las nuevas especificaciones VW 504.00 (motores gasolina) y VW 507.00 (motores Diesel). Con capacidad para ahorro de combustible (*Super Fuel Economy*) e intervalos de cambio alargados.

Propiedades

- Excelente estabilidad de sus propiedades lubricantes incluso en condiciones extremas de presión y temperatura.
- Capacidad detergente/dispersante reforzada, lo que inhibe la formación de depósitos en el motor y proporciona una limpieza perfecta.
- Permite cumplir los intervalos de cambio alargados demandados por los fabricantes de motores de última generación.
- Elevada protección anti desgaste.

Aplicaciones

Vehículos que demandan lubricantes que cumplan: **VW 504.00 – Motores a Gasolina** o **VW 507.00 – Motores Diesel**. Optimiza también las aplicaciones donde se necesite cumplir la VW 500.00, VW 501.00; VW 501.01, VW 502.00, VW 503.00, VW 503.01, VW 505.00, VW 505.01, VW 506.00 y VW 506.01 (excepto modelos R5 TDI (2,5 L) y V10 TDI (5,0L)).

Especificaciones/Aprobaciones

ACEA	C3
VOLKSWAGEN	504.00/ 507.00
PORSCHE	C 30
MB	APPROVAL 229.51
BMW	LL-04

Características Principales

(valores típicos)

Grado SAE	5W-30
Densidad a 15°C, kg / l (D1298/ D4052)	0,85
Índice de viscosidad (D2270)	169
Viscosidad cinemática a 40°C, mm ² /s (D445)	70
Viscosidad cinemática a 100°C, mm ² /s (D445)	12,0
Punto de Inflamación, COC, °C (D92)	231
Punto de Fluidez, °C (D97)	-42

Envases Disponibles

CAJA 18 x 1 L
CAJA 4 x 5 L
CUBETO 20 L
BIDÓN 205 L
ISOCONTENEDOR 1000 L

FPC 571 – R6 – SEPT14



Proteja el medio ambiente: no deposite aceites usados en los desagües, cursos de agua o en el suelo.

