

GALP UNIAGRO

Lubricante multigrado, tipo **STOU** (*Super Tractor Oil Universal*) para motores, transmisiones, frenos húmedos, Power Take-Off (PTO) y sistemas hidráulicos de tractores, equipamientos agrícolas y maquinaria para ayudar a mover tierras.

Propiedades

- Protege contra el desgaste en cualquier régimen de funcionamiento, desde el momento del arranque.
- Estabilidad en Servicio, garantizando la manutención de sus características durante el período de utilización de la carga de lubricante.
- Capacidad detergente / dispersante, inhibiendo la formación de depósitos, lodos y barnices.
- Contribuye para la reducción de los costes de manutención, al garantizar un excelente funcionamiento del equipamiento.

Aplicaciones

Lubricación "universal" de tractores, equipamientos agrícolas y maquinaria para ayudar a mover tierras.

Especificaciones / Aprobaciones

API	CF-4/SF
API	GL-4/GL-5
ACEA	E1
MIL-L-	2104 E/46152 B
MIL-L-	2105
MB	227.1
ALLISON	C-4
CATERPILLAR	TO-2
ZF	TE-ML 06B*, 07B
JOHN DEERE	J20A, J20C
JOHN DEERE	J27
MASSEY FERGUSSON	MF 1139, MF 1144, MF 1145
MASSEY FERGUSSON	MF 1135, MF 1125, MF 1143
FORD	M2C 159B
FORD	M2C 86A, 134C, 134D
CASE	IH MS 1207/JIC 187
CCMC	D2/D4
MAN	271



Nota: Alteración de la aprobación ZF TE-ML 06B. No puede ser utilizado en el año-modelo: 09/2011 - T-7100, T-7200 y T-7300

Características Principales

(valores típicos)

Grado SAE	15W-40
Densidad a 15°C, kg /l (D1298/ D 4052)	0,885
Índice de Viscosidad (D2270)	132
Viscosidad cin a 40°C, mm ² /s (D445)	102
Viscosidad cin a 100°C, mm ² /s (D445)	13,5
Punto de Congelación, °C (D97/ D6892)	-27
Punto de Inflamación, COC, °C (D92)	232
Nº Basicidad, mg KOH/g (D2896)	10,7

Envases disponibles

Isocontenedor 1000 L
Bidón 205 L
Cubeto 20 L
Caja 4x5 L

