



MOTUL GARDE 2T

Hi-Tech

Lubricante para motores de 2T incorporados en
herramientas de jardinería
Technosynthèse y anti-humos
ISO-L-EGD - JASO FC - API TC

APLICACIONES

Especialmente formulado para motores de 2T incorporados en maquinaria de jardinería.
Puede ser mezclado con gasolina, con y sin plomo.

Motocultores, motosierras, corta céspedes, rotabators.

GARDEN 2T Hi-Tech supera las especificaciones de ISO-L-EGD, JASO FC Y API TC, se recomienda para motores que son sometidos a muy severas condiciones de trabajo.

PRESTACIONES

NORMAS: **ISO-L-EGD , JASO FC, API TC**

Contiene productos sintéticos altamente combustibles para reducir el humo y los depósitos.

Lubricante pre-diluido que se mezcla instantáneamente con la gasolina y se mantiene estable.

Reforzado con propiedades anti-carbonillas y anti-corrosión.

Reduce los depósitos en los tubos de escape y en los pistones.

Evita que las bujías se ensucien.

CONSEJOS DE UTILIZACIÓN

Proporciones de la mezcla: del 2% al 4% (del 50:1 al 25:1) de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Lubricante Technosynthèse.

Color en rojo

Densidad a 15°C (59°F)

ASTM D1298

0.867

Viscosidad a 40°C (104°F)

ASTM D445

66.5 mm²/s

Viscosidad a 100°C (212°F)

ASTM D445

9.9 mm²/s

Índice de viscosidad

ASTM D2270

130

Punto de inflamación

ASTM D92

117°C / 243°F

EMBALAJES

Formato: 12 x 2L

Motul Ibérica, S.A. se reserva el derecho de modificar las características generales que aparecen en esta ficha hasta el momento en que el cliente formula su pedido, sometido a nuestras condiciones generales de venta y garantía.

MOTUL IBÉRICA, S.A.

Provença, 386, 3ª - 08025 BARCELONA – SPAIN - Tel. +34 932081130 - Fax +34 932081131

Correo motul@motul.es

Gard 2T
04/05