

HOUGHTO-DRAW B-75 PER

FLUIDO LUBRICANTE SEMISINTETICO PARA CONFORMADO DE TUBO

DESCRIPCION

HOUGHTO-DRAW B-75 PER es un aceite emulsionable, de carácter biostático, compuesto de aceite mineral parafínico, de alto grado de refinado, con emulgentes y aditivos anticorrosivos y lubricantes.

Está exento, en su composición, de azufre, cloro, fenoles, metales pesados y nitritos.

CARACTERISTICAS FISICO-QUIMICAS

ENSAYO	VALOR TIPICO	METODICA
Aspecto	Líquido límpido	HI-101
Color	Ambar	HI-102
Densidad 15,5°C	0,97 g/cm ³	ASTM D-1298
Factor para refractómetro	1,1	
Emulsión al 5 % (Agua de 25º HF)		
Aspecto	Lechoso	HI-101
pH	9,5	HI-501
Test corrosión	Nulo	IP-287

HI = Test desarrollado por Houghton Ibérica

APLICACIONES

HOUGHTO-DRAW B-75 PER está especialmente indicado para lubricar y refrigerar las operaciones de conformado de tubo de acero, pudiendo trabajar también con acero aluminizado y acero galvanizado recomendando, en estos casos, la utilización de un buen protectivo y de un adecuado sistema de secado.

Puede utilizarse, también, en el conformado de tubo de inoxidable mediante soldadura.

MODO DE EMPLEO

HOUGHTO-DRAW B-75 PER se utiliza emulsionado en agua añadiendo, siempre, el producto sobre el agua. Se aconseja el uso de dosificador volumétrico tipo DOSATRON o similar siendo la concentración habitual de trabajo de 5%.

El agua a emplear debe ser de bajo contenido en sales siendo recomendable cumpla las características siguientes:
Dureza.....< 25ºHF

Cloruros.....< 50 ppm

Sulfatos.....< 50 ppm

SUMINISTRO

HOUGHTO-DRAW B-75 PER se suministra en bidones de 200 kg y contenedores de 1000 kg.

• Con licencia de HOUGHTON INTERNATIONAL INC.

Nº edición: 3

Fecha revisión: 01/11-S.F

La información contenida en esta Noticia Técnica es, en lo que respecta a nuestros conocimientos, correcta. Dado que el uso final del producto está fuera de nuestra supervisión, no nos hacemos responsables de su empleo indebido. Los valores aquí presentes son datos promedios y cualquier diferencia es debida al margen de especificación propio del proceso de fabricación.

HOUGHTON IBERICA, S.A.

P.I. Can Salvatella - Avda. Arraona, 73-79
08210 Barberà del Vallès BARCELONA
Tel. +34 93 718 85 00
Fax +34 93 718 93 00
info@houghton-ib.com



HOUGHTON™

Fluid Partnerships Making a World of Difference