



Scooter Expert 2T

Aceite Motor 2 Tiempos Scooter

Technosynthese® – Anti Humo

APLICACIONES

Todas las scooters utilizadas en entorno urbano.
Recomendado para los motores 2 Tiempos de inyección directa o carburador.
Puede ser utilizado con sistemas de engrase por separado o mezcla manual.
Recomendado para todo tipo de gasolinas con o sin plomo y biocarburantes.
Compatible con catalizadores.

PRESTACIONES

NORMAS API TC
 ISO-L-EGC

ESPECIFICACIONES JASO FC Con N° 033MOT047

Lubricante Technosynthese® reforzado con base sintética para los motores de scooter de 2 Tiempos con regímenes de revoluciones elevados.
El buen trabajo de la película lubricante, protege contra el desgaste.
Evita los depósitos y asegura la protección del motor a todos los niveles: Cámara de combustión, bujía, cabeza del pistón, segmentos, lumbreras de escape, catalizadores,...etc.

CONSEJOS DE UTILIZACIÓN

Mezcla: 2% a 4% (50:1 a 25:1) según preconizaciones de los constructores.
Y adaptado en función de su propio uso.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Color	Visual	Verde
Densidad a 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.867
Viscosidad a 40°C (104°F)	ASTM D445	61.4 mm ² /s
Viscosidad a 100°C (212°F)	ASTM D445	9.5 mm ² /s
Índice de viscosidad	ASTM D2270	135
Punto de congelación	ASTM D97	-18°C / -0.4°F
Punto de inflamación	ASTM D92	112°C / 233.6°F
TBN	ASTM D2896	1.43 mg KOH/g