



Specific

506 01 506 00 503 00

0W-30

Aceite Motor VOLKSWAGEN Gasolina y Diesel
Homologado VW 506 01 & 506 00 & 503 00
100% Sintético - Base Ester

APLICACIONES

Lubricante especialmente diseñado para intervalos de mantenimiento extendidos (WIV) para motores Gasolina y Diesel del grupo VAG (VW, AUDI, SEAT y SKODA) modelos a partir de 2003.
Para los motores Turbo Diesel inyector bomba de VW, AUDI, SEAT y SKODA con intervalos de mantenimiento fijos de 15 000 km, utilizar MOTUL Specific 505 01 502 00 505 00 5W-40.
Para los motores AUDI de 210 cv y 225 cv (S3 y TT) y motores en "W", utilizar MOTUL Specific 504 00 507 00, 5W-30

PRESTACIONES

HOMOLOGACION ES VW 506.01 – 506.00 – 503.00

Las bases sintéticas Ester, así como una aditivación específica anti fricción, permiten incrementar la resistencia de su película lubricante, disminuir las fricciones internas del motor, mantener la presión del aceite estable y equilibrar la temperatura de funcionamiento del motor.
MOTUL Specific 506 01 506 00 503 00 0W-30 proporciona un poder lubricante elevado que disminuye la fricción y permite soportar las altas temperaturas internas que se alcanzan en los motores modernos.
Anti-oxidación, Anti-desgaste, Anti-corrosión, Anti-espumante.

CONSEJOS DE UTILIZACIÓN

Cambio de aceite: Según instrucciones del fabricante y adaptado a su propia utilización.
No mezclar con aceites que no respondan a las normas VW 506 01, 506 00 y 503 00.
Antes de su utilización, verificar siempre y consultar el manual de mantenimiento del vehículo.

PROPIEDADES

Grado de viscosidad	SAE J 300	0W-30
Densidad a 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.851
Viscosidad a 40°C (104°F)	ASTM D445	54,1 mm ² /s
Viscosidad a 100°C (212°F)	ASTM D445	9,7 mm ² /s
Viscosidad HTHS a 150°C (302°F)	ASTM D4741	3.1 mPa.s
Índice de viscosidad	ASTM D2270	166
Punto de congelación	ASTM D97	-45°C / -49°F
Punto de inflamación	ASTM D92	218°C / 424°F
TBN	ASTM D2896	10.3 mg KOH/g