



TRANSOIL EXPERT 10W-40

Lubricante para cajas de velocidades

Con embragues bañados en aceite

Technosynthese® - Esteres

APLICACIONES

Especialmente diseñado para las cajas de velocidades con embrague sumergido utilizando un aceite diferente al aceite motor: cárter de la caja de velocidades separado del cárter motor.

Cajas de velocidades funcionando en condiciones severas: Racing, competición. Elevadas temperaturas, cargas pesadas...

Motos cualquier cilindrada: Rutas, Trails, Cross (motores 2T o 4T), Enduro (motores 2T o 4T), Ciclomotores, Scooters, Quads, ATV, UTV,...

Recomendado perfectamente donde los fabricantes recomiendan para la transmisión aceite motor de grado SAE 10W-40 o un aceite de transmisión grado SAE 90.

PRESTACIONES

NORMAS

API GL-4

Lubricante Technosynthese® - Esteres refuerza las bases sintética.

Elevada facilidad para engranar velocidades.

Elevada resistencia en condiciones extremas (presión, temperatura) gracias a su viscosidad a elevadas temperaturas: grado SAE 40.

Aditivación específica para la protección de los engranajes.

Evita el deslizamiento del embrague para una mayor eficiencia de la transmisión.

Propiedades dispersantes para mantener los forros del embrague limpios.

Extrema-presión, Anti-desgaste, Anti-corrosión, Anti-espuma.

CONSEJOS DE UTILIZACIÓN

Intervalos de mantenimiento: Según preconización del fabricante y adaptada a su propia utilización.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grado de viscosidad	SAE J 300	10W-40
Densidad a 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.869
Viscosidad a 40°C (104°F)	ASTM D445	100.1 mm ² /s
Viscosidad a 100°C (212°F)	ASTM D445	15.4 mm ² /s
Índice de viscosidad	ASTM D2270	163
Punto de inflamación	ASTM D92	240°C / 464°F
Punto de congelación	ASTM D97	-36°C / -33°F