

# GALP FORMULA LS FE LONGLIFE IV 0W20

Lubricante 100% sintético, especialmente desarrollado para la lubricación de motores del grupo **Volkswagen**, de acuerdo con la norma **VW 508.00/509.00**.

(VW 508.00 (motores gasolina) y VW 509.00 (motores *diesel*)).

Gracias al uso de modificadores de fricción de vanguardia, este producto le permite alcanzar un ahorro de combustible de hasta un 4%, en comparación con un lubricante de grado 15W40, de referencia.

A pesar de la baja viscosidad, el uso de los aditivos de última generación, garantiza una excelente protección del motor al desgaste y la longevidad de los sistemas de tratamiento de gas de escape. Asegura también una excelente protección de los pistones y el turbocompresor contra los depósitos formados a altas temperaturas.

## PROPIEDADES

- Buena fluidez a bajas temperaturas, proporcionando ahorro de combustible y garantizando que todas las piezas del motor están lubricadas en el momento del arranque.
- Alta estabilidad térmica, lo que garantiza la protección del motor, incluso en regímenes hostiles;
- Excelente resistencia a la oxidación, lo que permite extender los intervalos de cambio de aceite;
- Excelente protección del motor contra el desgaste y la corrosión, lo que aumenta su vida útil;
- Excelente poder de limpieza, lo que garantiza el mantenimiento de las prestaciones del motor;
- Tiene en su formulación aditivos modificadores de fricción que reducen la fricción interna del motor y le permitirá aumentar la economía de combustible.

## ESPECIFICACIONES

- **ACEA** A1/B1
- **PORSCHE** C20
- **VW** 508.00/509.00
- **VW** TL 52577

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

ENSAYOS	NORMAS	RESULTADOS
Grado SAE	---	<b>0W-20</b>
Color	Visual	Verde
Densidad a 15°C, Kg/l	ASTM D1298/ D4052	0,84
Índice de viscosidad	ASTM D2270	181
Viscosidad cin. a 40°C, mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445/ D7042	39
Viscosidad cin. a 100°C, mm <sup>2</sup> /s	ASTM D445/ D7042	7,96
Punto de Congelación, °C, máx.	ASTM D97/ D6892	-48
Punto de Inflamación, °C	ASTM D92	228

## EMBALAJES



**BIDÓN 205L**



**LATA 5L  
(Cj 4x5L)**



**LATA 1L  
(Cj 18x1L)**

Los valores son indicativos nos son especificaciones. Esta información puede tener ligeras variaciones que no afectan al producto. La información de estas fichas es de carácter general y Galp no se responsabiliza de la incorrecta aplicación de los productos o desactualización de la información. Para obtener la Ficha de Datos de Seguridad del producto, contacte con el centro de Apoyo al Cliente de GALP: pedidos-lubricantes@galp.com; 901.101.108 de lunes a viernes de 08:00 a 17:00 horas.