

GALP FORMULA LS FE RN17 0W20

Lubricante 100% sintético de alto rendimiento, fruto de la más reciente tecnología, especialmente diseñado para su uso en la nueva generación de **motores de gasolina con filtro de partículas (GPF)** y **motores diésel Euro 6 de 1,5L con filtro de partículas (DPF)**, desde la segunda mitad de 2018.

Es apto para vehículos ligeros de última generación adaptados a la norma **EURO 6.2** y también es apto para vehículos con SCR-NOx (convertidor catalítico de óxidos de nitrógeno) que requieran ADBLue.

Además de cumplir con todas las pruebas físico-químicas y de banco asociadas al nivel ACEA C5, este producto ha sido diseñado para superar los exigentes requisitos internos de la nueva norma **RENAULT RN17 FE**, concretamente:

- las pruebas del **Renault LLR** están diseñadas para comprobar que el lubricante tiene la robustez necesaria para garantizar una protección eficaz contra la oxidación y limpieza de los pistones, redundando en una mayor durabilidad del producto y una limpieza superior y protección del motor.
- pruebas de **Fuel Economy**, en las que se cuantifica el ahorro de combustible obtenido gracias al aceite.

El Galp Formula LS FE RN17 tiene un ahorro de combustible superior al 3% cuando se compara con un lubricante de referencia con un grado de viscosidad 15W-40 y superior al 0,8% cuando se compara con un lubricante de referencia con un grado de viscosidad 5W-30.

PROPIEDADES

- Este lubricante presenta una excelente fluidez, protegiendo el motor desde el arranque en frío y asegurando también un arranque suave.
- Permite una excepcional reducción en el consumo de combustible, al tiempo que favorece un descenso en las emisiones de CO₂ con su consecuente impacto positivo en el medio ambiente.
- Excelente protección contra el desgaste y la corrosión, aumentando la vida útil del motor;
- Su excelente poder detergente garantiza un alto nivel de limpieza y mantenimiento del rendimiento del motor.
- Tiene una gran estabilidad térmica y una excelente resistencia a la oxidación, lo que garantiza la protección del motor incluso a altas velocidades y permite períodos prolongados de cambio de aceite.
- Su formulación, con un contenido reducido de ceniza sulfatada, fósforo y azufre (medio SAPS), proporciona la protección y el aumento de la vida útil de los sistemas de postratamiento de gases de escape modernos, en particular los filtros de partículas de gasóleo y gasolina (DPF y GPF).

Galp Formula LS FE RN17 0W20, solo se debe utilizar en motores del grupo Renault-Nissan, que requieran el estándar RENAULT RN17 FE. No se recomienda su uso en motores que requieran otros estándares de Renault.

Galp cuenta con lubricantes aptos para los restantes estándares de RENAULT, a saber, RN0720, RN0710, RN0700 y RN17.

ESPECIFICACIONES

- ACEA C5
- RENAULT RN17 FE

Los valores son indicativos nos son especificaciones. Esta información puede tener ligeras variaciones que no afectan al producto. La información de estas fichas es de carácter general y Galp no se responsabiliza de la incorrecta aplicación de los productos o desactualización de la información. Para obtener la Ficha de Datos de Seguridad del producto, contacte con el centro de Apoyo al Cliente de GALP: pedidos-lubricantes@galp.com; 901.101.108 de lunes a viernes de 08:00 a 17:00 horas.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

ENSAYOS	NORMAS	RESULTADOS
Grado SAE	---	0W-20
Densidad a 15°C, Kg/l	ASTM D1298/ D4052	0,84
Viscosidad cin. a 40°C, mm ² /s	ASTM D445/ D7042	39
Viscosidad cin. a 100°C, mm ² /s	ASTM D445/ D7042	8,2
Punto de Congelación, °C	ASTM D97/ D6892	- 48
Punto de Inflamación, °C	ASTM D92	227
Nº Básico mg KOH/g	ASTM D2896	8,4

EMBALAJES



BIDÓN 205L



CUBETO 20L



**LATA 5L
(Cj 4x5L)**

Los valores son indicativos nos son especificaciones. Esta información puede tener ligeras variaciones que no afectan al producto. La información de estas fichas es de carácter general y Galp no se responsabiliza de la incorrecta aplicación de los productos o desactualización de la información. Para obtener la Ficha de Datos de Seguridad del producto, contacte con el centro de Apoyo al Cliente de GALP: pedidos-lubricantes@galp.com; 901.101.108 de lunes a viernes de 08:00 a 17:00 horas.

GALP | Calle Anabel segura, 16 – Edificio Vega Norte I – 28108-Alcobendas – Madrid - España
galp.com