

FICHA TÉCNICA

QH PRESSMAX™ FGO 3627

FLUIDO BASADO EN ACEITE Y GRAFITO PARA FORJADO TEMPLADO Y EN CALIENTE

QH PRESSMAX™ FGO 3627 es un lubricante para forja basado en un alto contenido de grafito disperso en aceite mineral.

La mayoría de las dispersiones de lubricantes sólidos deben agitarse para garantizar una dispersión uniforme.

Si no es posible la agitación durante el uso, recomendamos la agitación antes del uso.

Aplicaciones

QH PRESSMAX™ FGO 3627 ha sido desarrollado como un lubricante líquido multipropósito para todo tipo de aleaciones como acero, aluminio, titanio y cobre en todo tipo de máquinas de forja (prensas, martillos).

Una operación de forjado recomendada con QH PRESSMAX™ FGO 3627 es la extrusión en caliente de tubos de acero.

QH PRESSMAX™ FGO 3627 ha sido desarrollado para su aplicación por pulverización, pero es posible aplicarlo con brocha.

Recomendaciones Para El Uso

QH PRESSMAX™ FGO 3627 se usa puro como se suministra o diluido con aceite mineral.

Beneficios

- Reduce los costes: el alto contenido de grafito brinda una vida útil prolongada, excelente lubricidad y flujo de metal, reduce la recolección en los troqueles y reduce la chatarra
- Reduce el inventario: adecuado para forjados difíciles en una amplia gama de materiales

Salud, Seguridad Y Manipulación

Consulte la Ficha de datos de seguridad (FDS) para obtener información sobre el almacenamiento, la manipulación y eliminación de forma segura. Las condiciones o métodos de manipulación, almacenamiento, uso y eliminación del producto están fuera de nuestro control razonable. No asumimos ninguna responsabilidad por la ineficacia del producto o cualquier lesión o daño derivado de estas condiciones o relacionado con ellas.

Propiedades Físicas Típicas

PROPIEDADES	VALORES TÍPICOS	UNIDADES
Aspecto	Líquido Claro	visual
Densidad @ 20°C	1,02	ASTM D 1298
Flash Point COC °C	>280	DIN 51396
Viscosidad Brookfield @20°C mPa s	1400-1800	

Se ha tenido todo el cuidado razonable para asegurarse de que esta información fuera correcta en el momento de su publicación. Dicha información podría verse afectada por cambios posteriores al momento de su publicación. Esta hoja de datos técnicos debe usarse exclusivamente para este producto. Antes del uso, consulte la Ficha de datos de seguridad (FDS) para obtener información sobre los riesgos y los parámetros de uso del producto. Por la presente, se excluye toda responsabilidad y todas las garantías expresas o implícitas en cuanto a los resultados del rendimiento del producto, la precisión de estos datos, incluida cualquier garantía de comerciabilidad o idoneidad para cualquier fin. 73003627

