

FICHA TÉCNICA

QH PRESSMAX™ VL 4660

ACEITE EVANESCENTE PARA ESTAMPACIÓN

QH PRESSMAX™ VL 4660 está basado en disolvente de alta pureza con un contenido reducido de aromáticos. Su aditivación ha sido seleccionada para proporcionar un alto poder lubricante junto con una cantidad mínima de residuo después de la evaporación.

QH PRESSMAX™ VL 4660 está libre de cloro, azufre, fósforo y metales pesados (cinc).

Aplicaciones

QH PRESSMAX™ VL 4660 es un producto volátil para la estampación y la embutición de materiales no férricos y férricos de altura fina a media.

QH PRESSMAX™ VL 4660 deja una mínima película residual y no reacciona con la pintura.

Recomendaciones Para El Uso

uso sin diluir en el estado de entrega.

Beneficios

- Reducción de costes: mayor velocidad de producción gracias a su elevado poder lubricante.
- Reducción de costes: fácil de eliminar con detergentes corrientes.
- Satisfacción del personal: buen perfil EHS, olor suave.
- Satisfacción del personal: color claro para facilitar la monitorización de la operación.

Salud, Seguridad Y Manipulación

Consulte la Ficha de datos de seguridad (FDS) para obtener información sobre el almacenamiento, la manipulación y eliminación de forma segura. Las condiciones o métodos de manipulación, almacenamiento, uso y eliminación del producto están fuera de nuestro control razonable. No asumimos ninguna responsabilidad por la ineficacia del producto o cualquier lesión o daño derivado de estas condiciones o relacionado con ellas.

Propiedades Físicas Típicas

PROPIEDADES	VALORES TÍPICOS	UNIDADES
Color	amarillo pálido	
Densidad 20°C	770	ASTM D 4052, kg/m ³
Viscosidad cinemática a 40°C	1,5	ASTM D 7042, mm ² /s
Punto de inflamación	60	ASTM D 93, °C
Punto de fcongelación	-21	ASTM D 97, °C
Corrosión cobre	1a	ASTM D 130

Se ha tenido todo el cuidado razonable para asegurarse de que esta información fuera correcta en el momento de su publicación. Dicha información podría verse afectada por cambios posteriores al momento de su publicación. Esta hoja de datos técnicos debe usarse exclusivamente para este producto. Antes del uso, consulte la Ficha de datos de seguridad (FDS) para obtener información sobre los riesgos y los parámetros de uso del producto. Por la presente, se excluye toda responsabilidad y todas las garantías expresas o implícitas en cuanto a los resultados del rendimiento del producto, la precisión de estos datos, incluida cualquier garantía de comerciabilidad o idoneidad para cualquier fin. 73005681

