

GALP FORMULA LS LONGLIFE III 5W30

Lubricante 100% sintético, especialmente desarrollado para la lubricación de motores del grupo **Volkswagen**, de acuerdo con la norma **VW 504.00/507.00**.

(VW 504.00 (motores gasolina) y VW 507.00 (motores *diesel*)).

Proporciona ahorro de combustible y intervalos de cambio alargados. Asegura una excelente protección de los pistones y el turbocompresor contra los depósitos formados a altas temperaturas.

Optimiza también las aplicaciones donde se necesite cumplir la VW 500.00, VW 501.00; VW 501.01, VW 502.00, VW 503.00, VW 503.01, VW 505.00, VW 505.01, VW 506.00 y VW 506.01 (excepto modelos R5 TDI (2,5 L) y V10 TDI (5,0L)).

PROPIEDADES

- Buena fluidez a bajas temperaturas, proporcionando ahorro de combustible y garantizando que todas las piezas del motor están lubricadas en el momento del arranque.
- Alta estabilidad térmica, lo que garantiza la protección del motor, incluso en regímenes hostiles.
- Excelente resistencia a la oxidación, lo que permite extender los intervalos de cambio de aceite.
- Excelente protección del motor contra el desgaste y la corrosión, lo que aumenta su vida útil.
- Excelente poder de limpieza, lo que garantiza el mantenimiento de las prestaciones del motor.

ESPECIFICACIONES

- **ACEA** C3
- **VW** 504.00 / 507.00
- **PORSCHE** C30
- **API** SN
- **MB-APPROVAL** 229.51
- **BMW** LL-04

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

ENSAYOS	NORMAS	RESULTADOS
Grado SAE	---	5W-30
Densidad a 15°C, Kg/l	ASTM D1298/ D4052	0,85
Índice de viscosidad	ASTM D2270	174
Viscosidad cin. a 100°C, mm ² /s	ASTM D445/ D7042	10,8
Punto de Congelación, °C, máx.	ASTM D97/ D6892	- 42
Punto de Inflamación, °C	ASTM D92	231

EMBALAJES



**CONTENEDOR
1000L**



BIDÓN 205L



CUBETO 20L



**LATA 5L
(Cj 4x5L)**



**LATA 1L
(Cj 18x1L)**

Los valores son indicativos nos son especificaciones. Esta información puede tener ligeras variaciones que no afectan al producto. La información de estas fichas es de carácter general y Galp no se responsabiliza de la incorrecta aplicación de los productos o desactualización de la información. Para obtener la Ficha de Datos de Seguridad del producto, contacte con el centro de Apoyo al Cliente de GALP: pedidos-lubricantes@galp.com; 901.101.108 de lunes a viernes de 08:00 a 17:00 horas.

GALP | Calle Anabel segura, 16 – Edificio Vega Norte I – 28108-Alcobendas – Madrid - España
galp.com