

VERKOPLUS 15w40 MSA

Características Típicas:

Densidad a 15°C, g/cm ³	0,876
Grado SAE de viscosidad	15w40
Viscosidad cinemática a 100°C, ASTM D-445, mm ² /s	15
Índice de viscosidad, ASTM D-2270	137
Viscosidad CCS a -20°C, ASTM D-5293, cP	5500
Punto de congelación, ASTM D-97, °C	-39
TBN, ASTM D-2896, mg KOH/g	10
Cenizas sulfatadas, ASTM D-874, %	<0,1

Aplicaciones:

Lubricante multigrado elaborado con bases del Grupo II de alta calidad, especialmente formulado para su utilización en camiones, flotas mixtas, vehículos comerciales ligeros, furgonetas y vehículos con aplicación agrícola y de construcción que cumplan las exigencias de la normativa EURO VI, V y anteriores.

VERKOPLUS 15w40 MSA es un lubricante de contenido medio en cenizas (MID SAPs), diseñado para vehículos con sistemas de tratamiento posterior como los Filtros de Partículas Diesel (DPF).

VERKOPLUS 15w40 MSA posee extraordinarias cualidades antidesgaste y antioxidantes que prolongan la vida útil del motor, permite la extensión de los intervalos de cambio y protege eficazmente contra la corrosión. Ofrece un alto nivel de protección y eliminación de depósitos que permite conservar el motor en un perfecto estado de funcionamiento.

Cumple, entre otros, los niveles de calidad: MB 228.31, ACEA E9, API CK-4, VOLVO VDS-4.5, MACK EO-S 4.5, RENAULT RLD-3, MTU Type 2.1, Detroit Diesel DDC93K222, CATERPILLAR ECF-3/2/1-a, CUMMINS CES 20086.