

GALP FORMULA PLUS 5W40

Lubricante 100% sintético, para motores gasolina y diésel de vehículos ligeros. Su utilización mejora el rendimiento del motor, optimiza consumos y protege el motor de una manera eficaz.

Propiedades

- Protección contra la herrumbre y la oxidación, bajo un largo rango de temperaturas.
- Gran estabilidad de la película lubricante y mantenimiento de sus propiedades, incluso bajo condiciones extremas de presión y temperatura.
- Capacidad detergente / dispersante reforzada, garantizando una limpieza perfecta del motor por inhibición de la formación de depósitos.
- Bajo contenido en fósforo: asegura la eficiencia y durabilidad del catalizador, y contribuye a la reducción del nivel de emisiones.
- Fluidez a bajas temperaturas garantizando, en el arranque, la formación inmediata de una película lubricante en todas las piezas del motor.

Especificaciones / Aprobaciones

ACEA A3/B4
API SN/CF
VW 502.00/505.00
MB APPROVAL 229.3

Características Principales

(valores típicos)

Grado SAE	5W-40
Densidad a 15°C, kg / l (D1298)	0,86
Índice de viscosidad (D2270)	172
Viscosidad cin a 40°C, mm ² /s (D445)	85
Viscosidad cin a 100°C, mm ² /s (D445)	14,1
Punto de Congelación, °C (D97)	- 39
Punto de Inflamación, °C (D92)	230

Envases disponibles

Bidón 205 L
Caja 4x5 L
Caja 18x1 L



FPC 904 – JUL 2015
R&D – LUB – GPA

GL.15003a

Proteja el medio ambiente: no deposite los aceites usados en alcantarillas, cursos de agua ni suelo