

GALP TRANSVEX TDL (75W-80, 75W-90, 75W-140)

Lubricante 100% sintético, que incorpora la más avanzada tecnología de aditivos, especialmente desarrollado para la lubricación de cajas de cambios y diferenciales manuales sincronizados y no sincronizados, incluidos los hipoides.
Con una excepcional resistencia térmica, proporciona una reducción drástica de las temperaturas de servicio.

PROPIEDADES

- Excepcional resistencia a cargas específicas elevadas, en condiciones de rodamiento y deslizamiento, a velocidades altas o bajas, o de choque.
- Excelente estabilidad térmica a temperaturas elevadas y servicio severo, lo que le permite mantener íntegramente sus características lubricantes.
- Excelente resistencia a la oxidación.
- Elevado poder refrigerante.
- Elevada protección frente al desgaste y la corrosión.
- Buena fluidez a bajas temperaturas.
- Compatible con la mayoría de los elastómeros.

ESPECIFICACIONES

Grado SAE	75W-80	75W-90	75W-140
API GL-4 / GL-5	✓	✓	✓
API MT-1	✓	✓	✓
SAE J2360	✓	✓	✓
MB 235.8	-	✓	-
MACK GO-J	-	✓	-
SCANIA STO 1:0	-	✓	✓
VOLVO 97312	-	✓	-
MAN 341 Z2, E3	-	✓	-
MAN 342 S1 (cubre la 341 M3), M2	-	✓	-
ZF TE-ML 07A, 08	✓	✓	✓
ZF TE-ML 02B, 05A (antigua 05B), 12L, 12N, 16F, 17B, 19C e 21A (antigua 21B)	-	ZF000980	-
DETROIT DIESEL 93K219.01	-	✓	-
JOHN DEERE JDM J11E, J11G	-	✓	-
MIL PRF-2105 E	✓	✓	✓
DAF, IVECO, RENAULT	-	✓	-
ARVIN MERITOR	-	✓	-

Los valores son indicativos no son especificaciones. Esta información puede tener ligeras variaciones que no afectan al producto. La información de estas fichas es de carácter general y Galp no se responsabiliza de la incorrecta aplicación de los productos o desactualización de la información. Para obtener la Ficha de Datos de Seguridad del producto, contacte con el centro de Apoyo al Cliente de GALP: pedidos-lubricantes@galp.com; 901.101.108 de lunes a viernes de 08:00 a 17:00 horas.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

ENSAYOS	NORMAS	RESULTADOS		
Grado SAE	SAE J306	75W-80	75W-90	75W-140
Densidad a 15°C, kg/l	ASTM D1298/ D4052	0,897	0,887	0,862
Índice de Viscosidad	ASTM D2270	145	152	150
Viscosidad cin. a 40°C, mm ² /s	ASTM D445/ D7042	52	115,4	225
Viscosidad cin. a 100°C, mm ² /s	ASTM D445/ D7042	8,7	16,3	26
Punto de Congelación, °C	ASTM D97/ D6892	-36	-36	-27
Estabilidad a la oxidación, Proc. A,B	CEC L-48-00	Pasa	Pasa	Pasa

EMBALAJES



BIDÓN 205L



BIDÓN 50L
(grado 75W-90)



CUBETO 20L



LATA DE 5L
(Caja 4x5L)
(grado 75W-80 y
75W-90)



LATA DE 1L
(Caja 18x1L)
(grado 75W-80 y
75W-90)

Los valores son indicativos no son especificaciones. Esta información puede tener ligeras variaciones que no afectan al producto. La información de estas fichas es de carácter general y Galp no se responsabiliza de la incorrecta aplicación de los productos o desactualización de la información. Para obtener la Ficha de Datos de Seguridad del producto, contacte con el centro de Apoyo al Cliente de GALP: pedidos-lubricantes@galp.com; 901.101.108 de lunes a viernes de 08:00 a 17:00 horas.

GALP | Calle Anabel segura, 16 – Edificio Vega Norte I – 28108-Alcobendas – Madrid - España
galp.com