

GALP UNIAGRO ULTRA 10W40

Lubricante sintético, multigrado, tipo **STOU** (*Super Tractor Oil Universal*) para motores, transmisiones, frenos húmedos, Power Take-Off (PTO) y sistemas hidráulicos de tractores, equipamientos agrícolas y maquinaria para ayudar a mover tierras.

Al ser un lubricante universal de alto rendimiento, **Galp Uniagro Ultra 10W40** se puede utilizar en diversas partes del mismo equipo, simplificando y ofreciendo la racionalización de productos y reduciendo posibles fallos derivados de la aplicación de un lubricante incorrecto.

Propiedades

- Elevada protección frente al desgaste, en cualquier régimen de funcionamiento, desde el momento del arranque;
- Protección contra el óxido y la corrosión de las aleaciones y metales no ferrosos, presentes en los componentes mecánicos;
- Compatibilidad total con sellantes;
- Su grado 10W proporciona un buen bombeo y desempeño en el arranque en frío, y una respuesta rápida de los componentes hidráulicos;
- Elevada resistencia a la oxidación y estabilidad en servicio, garantizando el mantenimiento de sus características durante el periodo de uso de la carga de lubricante;
- Buena capacidad detergente y dispersante, lo que inhibe la formación de depósitos, lacas y barnices – mantiene el motor limpio, prolongando de esta forma su vida útil;
- Posee en su fórmula modificadores de la fricción, fomentando un uso silencioso, sin ruido ni vibraciones;
- Buena demulsibilidad.

Especificaciones / Aprobaciones

API	CF-4/SF
API	GL-4/GL-5
ACEA	E1
MIL-L-	2104 E/46152 B
MIL-L-	2105
MB	227.1
ALLISON	C-4
CATERPILLAR	TO-2
ZF	TE-ML 06B*, 07B
JOHN DEERE	J20A, J20C
JOHN DEERE	J27
MASSEY FERGUSON	MF 1139, MF 1144, MF 1145
MASSEY FERGUSON	MF 1135, MF 1125, MF 1143
FORD	M2C 159B
FORD	M2C 86A, 134C, 134D
CASE	IH MS 1207/JIC 187
CCMC	D2/D4
MAN	271



*Nota: Alteración de la aprobación **ZF TE-ML 06B**: No puede ser utilizado en el año-modelo: 09/2011 - T-7100, T-7200 y T-7300

Especificaciones / Aprobaciones (cont.)

También es adecuado para uso en las siguientes marcas / equipamientos:

DENISON P-46 Axial Piston Pump Test ; **DENISON** T5D 42 Vane Pump Test ; **DENISON** HF 2; **VICKERS** Vane Pump D2882; **PERKINS** ENGINES; **VALMET**; **SAME** ENGINES; **BELARUS**; **DEUTZ**; **EBRO**; **EICHER**; **FENDT**; **FIAT**; **HURLIMANN**; **INTERNATIONAL HARVESTER** B6; **ISEKI**; **LAMBORGHINI**; **LELY**; **MWM**; **MARSHALLS**

Aplicaciones

Lubricación "universal" de tractores, equipamientos agrícolas, maquinaria industrial y maquinaria para ayudar a mover tierras.

Características Principales

(valores típicos)

Grado SAE	10W-40
Color (visual)	marrón
Densidad a 15°C, kg /l (D1298/ D4052)	0,87
Índice de Viscosidad (D2270)	152
Viscosidad cin a 40°C, mm ² /s (D445/ D7042)	86
Viscosidad cin a 100°C, mm ² /s (D445/ D7042)	13,1
Punto de Congelación, °C (D97/ D6892)	-39
Punto de Inflamación, COC, °C (D92)	232

Envases disponibles

Bidón 205 L
Cubeto 20 L
Caja 4x5 L

