

GALP FORMULA LS FE 0W30

Lubricante 100% sintético, *mid-SAPS* (contenido reducido en cenizas sulfatadas, fósforo y azufre), destinado a motores de vehículos ligeros gasolina y *diésel*, con sistemas de retención de partículas nocivas para el medio ambiente.

Formulado con bases sintéticas del tipo Polialfaolefinicos (PAO) y aditivos modificadores de fricción, que reducen la fricción interna del motor y así aumentan el ahorro de combustible, permitiendo el ahorro de combustible superior a 2,5%, en comparación con un lubricante de grado 15W-40.

Debido a su bajo contenido en cenizas sulfatadas, fósforo y azufre, garantiza la longevidad de los sistemas de tratamiento de gases de escape tales como los filtros de partículas diésel (DPF) y los convertidores catalíticos de óxidos de nitrógeno (SCR-NO_x).

Cumple con los requisitos de la norma del Grupo PSA (*Peugeot y Citroën*): **PSA B71 2312**

PROPIEDADES

- Protección contra la corrosión y la herrumbre tanto a altas como a bajas temperaturas;
- Elevada capacidad anti-desgaste;
- Excelente estabilidad térmica, garantizando la protección del motor, incluso en condiciones de servicio severo;
- Elevada resistencia a la oxidación, lo que permite largos periodos de cambio;
- Buena fluidez a bajas temperaturas, lo que garantiza una lubricación adecuada en el momento del arranque y ahorro de combustible.
- Especialmente adecuado para los motores con función "arranque y parada" (*Start-Stop*).

ESPECIFICACIONES

- **ACEA C2**
- **FIAT 9.55535-DS1**
- **PSA B71 2312**

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

ENSAYOS	NORMAS	RESULTADOS
Grado SAE	---	0W-30
Densidad a 15°C, Kg/l	ASTM D1298/ D4052	0,84
Índice de viscosidad	ASTM D2270	164
Viscosidad cin. a 40°C, mm ² /s	ASTM D445/ D7042	54
Viscosidad cin. a 100°C, mm ² /s	ASTM D445/ D7042	9,6
Punto de Congelación, °C	ASTM D97/ D6892	- 45
Punto de Inflamación, °C	ASTM D92	227

EMBALAJES



**CONTENEDOR
1000L**



BIDÓN 205L



CUBETO 20L



**LATA 5L
(Cj 4x5L)**



**LATA 1L
(Cj 18x1L)**

Los valores son indicativos no son especificaciones. Esta información puede tener ligeras variaciones que no afectan al producto. La información de estas fichas es de carácter general y Galp no se responsabiliza de la incorrecta aplicación de los productos o desactualización de la información. Para obtener la Ficha de Datos de Seguridad del producto, contacte con el centro de Apoyo al Cliente de GALP: pedidos-lubricantes@galp.com; 901.101.108 de lunes a viernes de 08:00 a 17:00 horas.

GALP | Calle Anabel segura, 16 – Edificio Vega Norte I – 28108-Alcobendas – Madrid - España
galp.com