



TRANSOIL 10W-30

**Lubricante para cajas de velocidades
Con embragues bañados en aceite**

Mineral

APLICACIONES

Especialmente diseñado para las cajas con embragues sumergidos utilizando un aceite diferente al aceite de motor: cárter de la caja de velocidades separada del cárter de motor.

Motos de cualquier cilindrada: Rutas, Trails, Cross (motores 2T o 4T), Enduro (motores 2T o 4T), Ciclomotores, Scooters, Quads, ATV, UTV,...

Recomendado perfectamente donde los fabricantes recomienden para la transmisión un aceite de motor de grado SAE 10W-30 o un aceite de transmisiones de grado SAE 80.

PRESTACIONES

Elevada facilidad de paso de velocidades de los engranajes.

Película lubricante muy resistente entre los engranajes.

Evita el deslizamiento del embrague para una mayor eficiencia de la transmisión.

Propiedades dispersantes para mantener los forros del embrague limpios.

Extrema-presión, Anti-desgaste, Anti-corrosión, Anti-espuma.

CONSEJOS DE UTILIZACIÓN

Intervalos de mantenimiento: Según preconización de los fabricantes y adaptado a su utilización.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Grado de viscosidad	SAE J 300	10W-30
Densidad a 20°C (68°F)	ASTM D1298	0.871
Viscosidad a 40°C (104°F)	ASTM D445	75.5 mm ² /s
Viscosidad a 100°C (212°F)	ASTM D445	12.1 mm ² /s
Índice de viscosidad	ASTM D2270	153
Punto de inflamación	ASTM D92	231°C / 448°F
Punto de congelación	ASTM D97	-32°C / -26°F