

GALP COOL E-MOTION 50%

Líquido refrigerante/anticongelante de larga duración (*Longlife*), a base de etilenglicol, diluido al 50% en agua destilada, con tecnología de aditivos de carboxilato, de tipo orgánico (**OAT**).

Galp Cool e-motion no contiene silicatos, fosfatos, nitritos, aminos ni boratos.

Proporciona una protección prolongada contra la corrosión de los componentes metálicos del motor, incluidas las aleaciones de aluminio. Garantiza una protección eficaz contra la congelación y el sobrecalentamiento de los sistemas de refrigeración durante todo el año.

Adecuado para su aplicación en vehículos híbridos y eléctricos.

PROPIEDADES

- Eficiente poder reductor del punto de congelación del agua.
- Excelente disipación del exceso de calor del motor.
- Compatible con la mayoría de los anticongelantes de etilenglicol.
- Protección contra la corrosión de aleaciones metálicas.
- Gran estabilidad química.
- Compatible con juntas, tubos y componentes de plástico.
- Elimina los riesgos de depósitos calcáreos, normalmente causados por la dureza del agua.
- Bajos grados de agotamiento de los inhibidores de corrosión (menos del 10%).
- Sin aminos, nitritos, silicatos, fosfatos ni boratos.

APLICACIONES

No necesita y no debe ser diluido. **Aplicación directa.**

Acción Anticongelante:

- Galp Cool e-motion 50%: Punto de Congelación: -35°C

Consejos de Uso:

Periodos de Cambio: Los fluidos de refrigeración en servicio deberán ser renovados periódicamente de acuerdo con las indicaciones del constructor del equipamiento, para garantizar la máxima protección de los circuitos de refrigeración.

En los vehículos ligeros, el intervalo de cambio recomendado es, como máximo, cada 250 000 km / 5 años. No obstante, se deben seguir las recomendaciones del fabricante del equipo.

ESPECIFICACIONES

ASTM	D3306/ D4985/ D4656
BRITISH STANDARD	BS 6580
FORD	WSS M97B44-D/E
GM/OPEL	6277M (+B040 1065)
IVECO	18-1830
JASO	M325
MAZDA	MEZ MN 121D
MAN	324 Type SNF
MAZDA	MEZ MN 121D
mitsubishi	
MB	326.3
MTU	MTL 5048
RENAULT	41-01-001S TYPE D
SAE	J 1034
UNE	26-361-88/1
VOLVO	128 6083/002
VW-AUDI- SEAT-SKODA	TL-774 D/F (G12+)

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

ENSAYOS	NORMAS	RESULTADOS
Color	---	Violeta
Densidad a 20°C, Kg/l	ASTM D1298/ D4052	1,07
Punto de Ebulición, °C	ASTM D1120	>135
Punto de Congelación, °C	ASTM D1177	- 35
Reserva alcalina, ml	ASTM D1121	< 6
pH (20°C)	ASTM D1287	8,5

EMBALAJES



CUBETO 20L



LATA 5L
(Cj 4x5L)

Los valores son indicativos nos son especificaciones. Esta información puede tener ligeras variaciones que no afectan al producto. La información de estas fichas es de carácter general y Galp no se responsabiliza de la incorrecta aplicación de los productos o desactualización de la información. Para obtener la Ficha de Datos de Seguridad del producto, contacte con el centro de Apoyo al Cliente de GALP: pedidos-lubricantes@galp.com; 901.101.108 de lunes a viernes de 08:00 a 17:00 horas.