

GALP TRANSMATIC E-MOTION DCT

Lubricante 100 % sintético de alto rendimiento, especialmente desarrollado para su aplicación en **Transmisiones DCT de Doble Embrague** (*Dual Clutch Transmission*).

Proporciona cambios de velocidad rápidos y suaves y una protección superior frente al desgaste. Adecuado para transmisiones DCT presentes en vehículos híbridos.

PROPIEDADES

- Excelente retención de la capacidad de torsión para proporcionar una sensación de cambio suave sin preocuparse por el NVH (ruido, vibración y dureza), lo que proporciona una experiencia de conducción más cómoda en cualquier tipo de clima.
- Tiene un alto rendimiento en cualquier tipo de clima, en situaciones de arranque y parada, debido a sus excelentes propiedades a baja temperatura.
- Excelente rendimiento anti-desgaste y de extrema presión para una mejor protección de todos los componentes de la transmisión, prolongando su vida útil.
- Alta estabilidad térmica y resistencia a la oxidación, lo que prolonga la vida útil del lubricante y alarga su intervalo de cambio.
- La compatibilidad con los sellos permite una mejor prevención y control de las fugas de aceite.

ESPECIFICACIONES

- **BMW** 7-speed DCT
- **BMW** 6-speed DCT
- **BMW** MTF LT-5
- **CHRYSLER** 68044345 EA & GA / Chrysler Powershift 6-speed DCT-1
- **FERRARI** 7-speed TE DCT-3
- **FORD** WSS-M2C 936A
- **FORD** WSS-M2C 200-D2/ XT-11-QDC
- **MB** 236.21 / MB 236.24 / MB 236.25 / MB 239.21
- **MITSUBISHI** TC-SST 6-speed
- **NISSAN** Powershift 6-speed
- **PEUGEOT / CITRÖEN** DCS 6-speed (GTF) /9734.S2
- **PORSCHE** 999.917.080.01
- **RENAULT** EDC 6-speed / EDC-7
- **VOLVO** Powershift 6-speed 1161838/1161839
- **VW** (Audi, Seat, Skoda) 6-speed
- **VW/AUDI** TL 52529 / TL 52182
- **VW /AUDI** G 055 529 / G 052 536 / G 055 536
- **ZF/PORSCHE** Oil #999.917.080.00
- **e-mobility:** VW Golf GTE DQ400E

Los valores son indicativos no son especificaciones. Esta información puede tener ligeras variaciones que no afectan al producto. La información de estas fichas es de carácter general y Galp no se responsabiliza de la incorrecta aplicación de los productos o desactualización de la información. Para obtener la Ficha de Datos de Seguridad del producto, contacte con el centro de Apoyo al Cliente de GALP: pedidos-lubricantes@galp.com; 901.101.108 de lunes a viernes de 08:00 a 17:00 horas.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

ENSAYOS	NORMAS	RESULTADOS
Color	Visual	Marrón
Densidad a 15°C, kg/l	ASTM D1298/ D4052	0,849
Índice de viscosidad	ASTM D D2270	173
Viscosidad Cin. a 40°C, mm ² /s	ASTM D445/ D7042	33,3
Viscosidad Cin. a 100°C, mm ² /s	ASTM D445/ D7042	6,91
Punto de Congelación, °C	ASTM D97/ D6892	-55
Viscosidad Brookfield a -40 °C, cP	ASTM D2893	13117

EMBALAJES



BIDÓN 20L



LATA 5L
(Cj 4x5L)



LATA 1L
(Cj 18x1L)

Los valores son indicativos no son especificaciones. Esta información puede tener ligeras variaciones que no afectan al producto. La información de estas fichas es de carácter general y Galp no se responsabiliza de la incorrecta aplicación de los productos o desactualización de la información. Para obtener la Ficha de Datos de Seguridad del producto, contacte con el centro de Apoyo al Cliente de GALP: pedidos-lubricantes@galp.com; 901.101.108 de lunes a viernes de 08:00 a 17:00 horas.

GALP | Calle Anabel segura, 16 – Edificio Vega Norte I – 28108-Alcobendas – Madrid - España
galp.com