

GALP FGL W M 2



Galp FGL W M 2 es una grasa de alta calidad, formulada con una combinación de aceites semisintéticos que contienen aceite blanco medicinal y espesante de sulfonato de calcio y cuenta con la certificación internacional NSF H-1.

PROPIEDADES

- Excelente resistencia a la eliminación de agua;
- Excelente resistencia al cizallamiento;
- Buen rendimiento a altas temperaturas;
- Capacidad antidesgaste y resistencia a cargas específicas de muy alto nivel;
- Toxicidad extremadamente baja;
- No reacciona ni es corrosiva al cobre, aluminio y acero

APLICACIONES

La grasa **Galp FGL W M 2** está especialmente indicada para su uso en la industria alimentaria, donde puede producirse un contacto accidental con los alimentos, mejorando el rendimiento y reduciendo la frecuencia del mantenimiento en equipos como lavadoras, enjuagadoras, embotelladoras, cosedoras, tapadoras, etiquetadoras. También se recomienda para peletizadores, secadores, digestores y cualquier máquina cuyo funcionamiento combine la presencia de fluidos agresivos, líquidos o gaseosos, alta temperatura y cargas fuertes.

ESPECIFICACIONES

- Posee la certificación NSF H-1: "Lubricantes susceptibles de tener contacto accidental con alimentos";
- Cumple con los requisitos Halal

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

ENSAYOS	NORMAS	RESULTADOS
Grado NLGI		2
Tipo de Jabón		Sulfonato de Calcio
Viscosidad Cin. Aceites Base a 40°C, mm ² /s	ASTM D 445/D 7042	150
Penetración Trabajada, 60 golpes	ASTM D 217	275
Punto de Gota, °C	ASTM D 566/D 2265	>300
Resistencia a agua	DIN 51807-01	0-90
Teste EMCOR	DIN 5150 2	0
Propiedades Antidesgaste - Mét. de las 4 Esferas - Desgaste (1200 rpm, 1h, 40kg, 75 °C), mm	ASTM D 2266 / IP 239	0,40
Ensaio de Carga - Mét. das 4 esferas, N	DIN 51350	3600
FAG FE8		10
Pierda de massa do rolamento, mw50, m	DIN 518 19-2/C/75/50/r.t	-30 a 140
Rango de utilización, °C		Máx. +180

EMBALAJES



BIDÓN 180 kg

Los valores son indicativos no son especificaciones. Esta información puede tener ligeras variaciones que no afectan al producto. La información de estas fichas es de carácter general y Galp no se responsabiliza de la incorrecta aplicación de los productos o desactualización de la información. Para obtener la Ficha de Datos de Seguridad del producto, contacte con el centro de Apoyo al Cliente de GALP: pedidos-lubricantes@galp.com; 901.101.108 de lunes a viernes de 08:00 a 17:00 horas.

GALP | Calle Anabel segura, 16 – Edificio Vega Norte I – 28108-Alcobendas – Madrid - España
galp.com

